

A

TKY25D TKY30R
レンチ

ホルダ

ネジ GY06013M x 1pc.

ネジ TS55 x 5pcs.

①

GYHR2525M00 **M25R**

モジュラーブレード

GY **M25R** A - F 20

GY **M25R** A - F 12

②

③

ロング (5穴仕様)

ミディアム & ショート (4穴仕様)

インサート

④

GY2M0300 (F) 040N-MS

GY2M0318 (F) 030N-GM

注意1) インサートサイズにより、
③と④は変化します。

B

ネジ: TS55
レンチ: TKY25D
締付トルク: 5.0 Nm

側面ネジ (ネジ3個)

ロング
モジュラーブレード
(5穴仕様)

B'

側面ネジ (ネジ2個)

ミディアム&ショート
モジュラーブレード
(4穴仕様)

注意2) ①と②が同じになる様、製品を選択して下さい。(A項参照)

C

ネジ: TS55
レンチ: TKY25D
締付トルク: 5.0 Nm

前面ネジ (ネジ2個)

注意3)
TS55 ネジは、[側面ネジ] → [前面ネジ]
の順番で締め付けて下さい。

D

注意4)
インサートを挿入する前に、
しっかりとインサート取付座
を清掃して下さい。

注意5)
③と④が同じになる様、
製品を選択して下さい。(A項参照)

E

ネジ: GY06013M
レンチ: TKY30R
締付トルク: 6.0 Nm

注意6)
インサートをインサート座に挿入する
前に、ネジ[GY06013M]を締め付け
ないで下さい。
モジュラーブレードが破損する恐れ
があります。

注意7)
ネジ[GY06013M]は傾いています。
レンチはネジ[GY06013M]に垂直に
なるように使用して下さい。

F

完成

ご注意) 製品には鋭利部分があるため、セット時には十分注意して下さい。