

# ドリフティング用工具

*DRIFTING EQUIPMENT*

# ベンチドリリング用工具


*BENCH DRILLING EQUIPMENT*





# ドリフティング用工具

## R32 (1 1/4") シリーズ




### タイプ 06




ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)	ゲージ	フェイス	サイド	フェイス			
43	2 11/16"	5×10	2×8	2	1	0.7	32RTPWS43R06L	●
45	1 3/4"	5×11	2×9	2	1	0.8	32RTPWS45R06L	●
48	1 7/8"	5×11	2×9	2	1	0.9	32RTPWS48R06L	●
51	2"	5×12	2×10	2	1	1.0	32RTPWS51R06L	●
45	1 3/4"	5×11	2×9	2	1	0.8	32RTPWS45BB06L	●

### タイプ 03



ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)	ゲージ	フェイス	サイド	フェイス			
45	1 3/4"	6×10	3×8	1	3	0.8	32RTPWS45R03L	●

### タイプ 23



ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)	ゲージ	フェイス	サイド	フェイス			
45	1 3/4"	6×9	3×8	1	3	0.8	32RTPWS45R23L	●
51	2"	6×10	3×9	1	3	1.0	32RTPWS51BB23L	●

●：標準在庫品 □：受注生産品

### タイプ 09



ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)	ゲージ	フェイス	サイド	フェイス			
45	1 3/4"	6×9	3×9	2	1	0.8	<b>32RTPWS45BB09M</b>	●

### タイプ 08



ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)	ゲージ	フェイス	サイド	フェイス			
45	1 3/4"	6×9	2×9	-	2	0.8	<b>32RTPVS45B08M</b>	●

### タイプ 15



ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)	ゲージ	フェイス	サイド	フェイス			
64	2 1/2"	8×11	4×10	-	2	1.2	<b>32RTPVS64R15M</b>	●

### クロスビット



ゲージ径		超硬サイズ W × H (mm)	フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)		サイド	フェイス			
45	1 3/4"	10×19	4	1	0.7	<b>32RTC45V</b>	<input type="checkbox"/>
50	2"	10×15	4	1	0.9	<b>32RTC50L</b>	<input type="checkbox"/>
55	2 1/8"	10×15	4	1	1.0	<b>32RTC55L</b>	<input type="checkbox"/>
60	2 3/8"	10×15	4	1	1.1	<b>32RTC60L</b>	<input type="checkbox"/>
65	2 1/2"	10×15	4	1	1.2	<b>32RTC64L</b>	<input type="checkbox"/>

# ドリフティング用工具

## R32 (1 1/4") シリーズ

### リーミングビット / パイロットアダプター



ゲージ径		超硬サイズ W × H (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)				
80	3"	6×12	1.1	<b>WTBS80K</b>	●
90	3 1/2"	6×12	1.6	<b>WTBS90K</b>	●
100	4"	6×12	2.1	<b>WTBS100K</b>	●




ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)	ゲージ	フェイス			
90	3 1/2"	8×10	4×8	1.7	<b>WTBP90R15</b>	●
102	4"	8×10	4×8	2.3	<b>WTBP102R15</b>	●



ゲージ径		超硬サイズ (mm)	フラッシング ホール数	重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)					
38	1 1/2"	8	1	1.4	<b>WR32TBI38B</b>	●


●：標準在庫品

## 六角形中継ぎロッド




ネジ形式	六角対辺寸法		長さ (L)		重量 (Kg)	形状コード	在庫
	(mm)	(in)	(mm)	(ft/in)			
R32 - R32	32	1 1/4"	2000	6' 7"	11.3	EH32R32-2000	●
			3000	9' 10"	19.0	EH32R32-3000	●
R32 - R38	35	1 3/8"	3700	11' 10"	28.5	EH35R38R32-3700	●
			4500	14' 9"	34.7	EH35R38R32-4500	●
R32 - M38	35	1 3/8"	2400	7' 10"	18.8	EH35M38R32-2400	●
			3600	11' 10"	23.9	EH35M38R32-3600	●
			3700	12' 2"	28.5	EH35M38R32-3700	●
			4500	14' 9"	34.7	EH35M38R32-4500	●

## カップリング



ネジ形式	外径 (D)		長さ (L)		重量 (Kg)	形状コード	在庫
	(mm)	(in)	(mm)	(in)			
R32 - R32	45	1 3/4"	150	6	1.0	CR32D	●

## 異径カップリング



ネジ形式	外径 (D)		長さ (L)		重量 (Kg)	形状コード	在庫
	(mm)	(in)	(mm)	(in)			
R32 - R38	54	2 1/8"	181	7 1/8"	2.1	CR38R32	●
R32 - M38	54	2 1/8"	188	7 1/2"	2.2	CM38R32	●