

A

ホルダ

ネジ GY06013M x 1pc.

TKY15D TKY30R
レンチ

①

ネジ TS407 x 4pcs.

モジュラーブレード

使用ブレード)
GYM20R/L-D10
GYM20R/L-E10
GYM20R/L-F10
GYM20R/L-G12
GYM20R/L-H12

GY M20R A - F10

② ③

④

インサート

GY2M0300 F040N-MS
GY2M0318 F030N-GM

注意1) インサートサイズにより、
③と④は変化します。

GYDL***90* - M20R

B

ネジ : TS407
レンチ : TKY15D
締付トルク : 3.5 Nm

側面ネジ
(ネジ2個)

注意2) ①と②が同じになる様、
製品を選択して下さい。(A項参照)

C

ネジ : TS407
レンチ : TKY15D
締付トルク : 3.5 Nm

注意3)
TS407 ネジは
[側面ネジ] → [前面ネジ]
の順番で締め付けて下さい。

前面ネジ
(ネジ2個)

D

注意4)
インサートを挿入する前に、
しっかりとインサート取付座
を清掃して下さい。

注意5)
③と④が同じになる様、
製品を選択して下さい。(A項参照)

E

ネジ : GY06013M
レンチ : TKY30R
締付トルク : 6.0 Nm

注意6)
インサートをインサート座に挿入する 前に、
ネジ[GY06013M]を締め付けな いで下さい。
モジュラーブレードが破損する恐れが あります。

F

完成

注意7)
ネジ[GY06013M]は傾いています。
レンチはネジ[GY06013M]に垂直に
なるように使用して下さい。

ご注意) 製品には鋭利部分があるため、セット時には十分注意して下さい。