

A

ホルダ

モジュラーブレード

GY M20R B - F 18
GY M20R A - F 10

ロング (5穴仕様) ミディアム & ショート (4穴仕様)

ネジ GY06013M x 1pc.
ネジ TS55 x 5pcs.

①

GYHR2020K00 - M20R

GY2M0300 F 040N-MS
GY2M0318 F 030N-GM

注意1) インサートサイズにより、
③と④は変化します。

B

ネジ: TS407
レンチ: TKY15D
締付トルク: 3.5 Nm

側面ネジ (ネジ3個)

ロング モジュラーブレード (5穴仕様)

B'

側面ネジ (ネジ2個)

ミディアム&ショート モジュラーブレード (4穴仕様)

注意2) ①と②が同じになる様、製品を選択して下さい。(A項参照)

C

ネジ: TS407
レンチ: TKY15D
締付トルク: 3.5 Nm

前面ネジ (ネジ2個)

注意3) TS407 ネジは、[側面ネジ] → [前面ネジ] の順番で締め付けて下さい。

D

注意4) インサートを挿入する前に、しっかりとインサート取付座を清掃して下さい。

注意5) ③と④が同じになる様、製品を選択して下さい。(A項参照)

E

ネジ: GY06013M
レンチ: TKY30R
締付トルク: 6.0 Nm

注意6) インサートをインサート座に挿入する前に、ネジ[GY06013M]を締め付けないで下さい。モジュラーブレードが破損する恐れがあります。

注意7) ネジ[GY06013M]は傾いています。レンチはネジ[GY06013M]に垂直になるように使用して下さい。

F

完成

ご注意) 製品には鋭利部分があるため、セット時には十分注意して下さい。